

SPECYFIKACJA:

EN ISO 20347: 2022 O2 FO SR

EN ISO 20345: 2022 S2 FO SR

EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR



Rozmiary: 35- 47 bezpieczne

36- 48 zawodowe

Pakowanie: 1 para/ pudełko, 5 par/ karton

Wysokość obuwia: 17 cm

Waga obuwia: 0,9 kg

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: antyprzebiciowa kewlarowa

System montażu: wtryskowy



KARTA CHARAKTERYSTYKI

WŁAŚCIWOŚCI:

Obuwie dedykowane do użytku w przemyśle przetwórczo- mleczarskim i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zachowania czystości oraz bezpieczeństwa pracownika przed uderzeniem, przebiciem, poślizgiem. Sprawdzą się zarówno na stanowiskach produkcyjnych jak i magazynowo- administracyjnych. Wzór wykonany z mikrofibry, wytrzymałej na rozdieranie i zginanie, wykazującej bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Podeszwa z tkaniny 2D Air-Fresh gwarantuje dobrą cyrkulację powietrza, co zapewnia komfort podczas długotrwałej pracy. Wzór wyposażony jest w wymienną profilowaną wyściółkę, perforowaną na całej powierzchni, tworzącą dla stopy przestrzeń wentylacyjną, tzw „poduszkę powietrzną”. Obuwie posiada olejoodporną i antypoślizgową podeszwę (poślizg w kategorii SR). Spód odporny na kwasy, zasady oraz kontakt z gorącym podłożem (180°C/min.).